



CE

020
IP67

ACCESSORI PER TUBI *FIX LINE*

“**FIX LINE**” è la nostra offerta per il mondo del fissaggio.

Curve, raccordi, clips ed una serie completa di componenti di percorso, garantiscono una corretta esecuzione di impianti a vista nell’ambiente civile, terziario ed industriale.

Nelle misure per tubo e guaina dal diametro 16 al diametro 50 (mm) nelle versioni IP40 e IP67.

“**Fix line**” *it's our offer for the fixing world.*

Curves, junctions, clips and a complete serie of components guarantee the correct execution of visible systems in civil and industrial sectors as well as in the service industry.

The offer range provides pipes with diameters ranging from 16 to 50 (mm) in both IP40 and IP67 versions.

RACCORDI IP40 TUBI RIGIDI *FITTINGS FOR RIGID PIPES IP40*

- Raccordi per tubi rigidi
 - tecnopolimero autoestinguente
 - Glow wire test: 960°C
 - Grado di protezione: IP40
 - Resistenza all’urto: Classe 3 (2J -5°C)
 - Temperatura minima d’esercizio: Classe 2 (-5°C)
 - Temperatura massima d’esercizio: Classe 1 (+60°C)
 - Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21
 - Colore: grigio RAL7035
- *Fittings for rigid pipes*
 - *Self-extinguishing technopolymer*
 - *Glow wire test: 960°C*
 - *Protection rating: IP40*
 - *Impact resistance: 2J -5°C*
 - *Minimum operating temperature: -5°C*
 - *Maximum operating temperature: +60°C*
 - *Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21*
 - *Colour: grey RAL7035*



CURVA 90° TUBO - *TURN 90° TUBE*

GWT:960°C IP40

Codice <i>Code</i>	Ø Tubo <i>Ø Pipe</i>	Conf/Pz
SA016001	16	100/800
SA016002	20	100/400
SA016003	25	50/200
SA016004	32	25/100
SA016005	40	15/60
SA016006	50	10/40



MANICOTTO TUBO-TUBO - SLEEVE PIPE-PIPE

GWT:960°C IP40

Codice Code	Ø Tubo Ø Pipe	Conf/Pz
SA016011	16	100/1600
SA016012	20	100/1000
SA016013	25	50/600
SA016014	32	50/350
SA016015	40	20/140
SA016016	50	10/80

RACCORDI IP40 TUBI CORRUGATI *FITTINGS FOR CORRUGATED PIPES IP40* **CE**

- Raccordi per tubi corrugati
- Glow wire test: 650°C
- Grado di protezione: IP40
- Temperatura minima d'esercizio: -5°C
- Temperatura massima d'esercizio: +60°C
- Colore: semitrasparente

- *Fitting for corrugated pipes*
- *Glow wire test: 650°C*
- *Protection rating: IP40*
- *Minimum operating temperature: -5°C*
- *Maximum operating temperature: +60°C*
- *Colour: see-through*



GIUNTO TRASPARENTE - TRANSPARENT JOINT

GWT:960°C IP40

Codice Code	Ø Tubo Ø Tube	Box	Conf/Pz
SA016017	16	1500	100
SA016018	20	1000	100
SA016019	25	500	100
SA016020	32	300	100

RACCORDI IP67 TUBI RIGIDI *FITTINGS FOR RIGID PIPES IP65* **CE**

- Raccordi per tubi rigidi
 - tecnopolimero autoestinguente
 - Glow wire test: 850/960°C
 - Grado di protezione: IP67
 - Resistenza all'urto: Classe 3 (2J -5°C)
 - Temperatura minima d'esercizio: Classe 2 (-5°C)
 - Temperatura massima d'esercizio: Classe 1 (+60°C)
 - Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21
 - Colore: grigio RAL7035
- *Fittings for rigid pipes*
 - *Self-extinguishing technopolymer*
 - *Glow wire test: 850/960°C*
 - *Protection rating: IP65*
 - *Impact resistance: 2J -5°C*
 - *Minimum operating temperature: -5°C*
 - *Maximum operating temperature: +60°C*
 - *Standard: CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21*
 - *Colour: grey RAL7035*

CURVA 90° TUBO - *TURN 90° PIPE*

GWT:960°C IP67



Codice <i>Code</i>	Ø Tubo Ø <i>Pipe</i>	Conf/Pz
SA016116	16	50/200
SA016120	20	50/200
SA016125	25	25/100
SA016132	32	25/100
SA016140	40	15/60
SA016150	50	10/40

MANICOTTO TUBO - *SLEEVE PIPE*

GWT:960°C IP67



Codice <i>Code</i>	Ø Tubo Ø <i>Pipe</i>	Conf/Pz
SA016216	16	50/200
SA016220	20	50/200
SA016225	25	30/120
SA016232	32	25/100
SA016240	40	20/80
SA016250	50	10/40

RACCORDO TUBO-SCATOLA - *FITTING PIPE-BOX*

GWT:960°C IP65



Codice <i>Code</i>	Ø Tubo Ø <i>Pipe</i>	Passo	Conf/Pz
SA016316	16	M16x1,5	50/200
SA016320	20	M20x1,5	50/200
SA016325	25	M25x1,5	30/120
SA016332	32	M32x1,5	25/100
SA016340	40	M40x1,5	20/80
SA016350	50	M50x1,5	10/40

RACCORDO TUBO-GUAINA - FITTING PIPE-SHEATHE

GWT:850°C IP65



Codice Code	Ø Guaina Ø Sheathe	Ø Tubo Ø Pipe	Conf/Pz
SA016816	16	16	50/500
SA016820	20	20	50/700
SA016825	25	25	30/300
SA016832	32	32	30/300
SA016840	40	40	20/200
SA016850	50	50	10/100

*Prodotto di importazione

ACCESSORI FISSAGGIO TUBI *ACCESSORIES FOR PIPE FIXING* **CE**

- Clips per ancoraggio tubi rigidi o flessibili
- Tecnopolimero
- Glow wire test: 650°C
- Temperatura minima d'esercizio: Classe 2 (-5°C)
- Temperatura massima d'esercizio: Classe 1 (+60°C)
- Colore: grigio RAL7035

- *Clips for anchoring flexible or rigid pipes*
- *Technopolymer*
- *Glow wire test: 650°C*
- *Minimum operating temperature: -5°C*
- *Maximum operating temperature: +60°C*
- *Colour: grey RAL7035*

CLIPS A SCATTO - SNAP CLIPS

GWT:650°C



Codice Code	Ø Tubo Ø Tube	Box	Conf/Pz
SA016041	16	1200	100
SA016042	20	1200	100
SA016043	25	1000	100
SA016044	32	600	100
SA016045	40	300	50
SA016046	50	200	50

CLIPS FISSATUBO A FASCETTA IN NYLON - NYLON CLIPS HOSE CLAMP

GWT:650°C



Codice Code	Ø Tubo Ø Tube	Conf/Pz
SA016064	16-32	100/1000
SA016065	40-63	100/500
SA016066	16-32 con filetto - threaded	100/1000
SA016067	40-63 con filetto - threaded	100/500